



CINDI® FAMILY

Art.nr 1228-01

CINDI® family är en förbränningstoilet som vid hög temperatur förbränner toalettavfallet. Det enda som blir kvar är en liten mängd aska som kan slängas i hushållssoporna eller användas som växtnäring. Toaletten är godkänd för installation i badrum (IP-Klass 44) och fungerar lika bra i ett kallt som i ett varmt utrymme. Inget vatten eller avlopp krävs.

En magnetsensor slår automatiskt av förbränningen (elementet) när locket öppnas eller när toaletten används och återupptar programmet när locket stängs efter besöket.

Kapacitet:
CINDI® family har kapacitet för ett hushåll med upp till sex personer. Den är framförallt anpassad för fritidsboende.

ENKEL ANVÄNDNING



SPOLA

Placera påsen på fallluckan under toalettloppet. När besöket är klart - tryck ned spolhandtaget.



PANEL MED DISPLAY

Tryck på lämpligt förbränningsprogram efter varje besök. Välj gul droppe för urin eller brunt avfall för fast avfall. Displayen visar bl.a. toalettens status och med en enkel menyåtkomst kan du ställa in allt från språk till förbränningstid.



TÖM ASKLÅDAN

Ta bort frontplåten, dra ut asklådan och töm.



ALLA KAN ANVÄNDA CINDI

Sally barnsits ingår när du köper CINDI® family. Den gör toalettbesöket bekvämt även för de mindre i familjen.

LÄTT ATT HÅLLA REN

Utöver normal rengöring med en fuktad trasa meddelar displayen när det är dags att rengöra askpottan. Detta görs genom att askan först töms, sedan hälls 1 liter vatten i pottan och till sist startas ett program. Den berättar även när rökröret behöver sotas, detta görs med hjälp av rengöringsborsten som följer med toaletten.

DETTA MEDFÖLJER CINDI® FAMILY

- Långböj Ø110 mm 90° - Rengöringsborste - Måttskiss - Barnsits Sally
- 500 st påsar - Vindhuv - Mejsel - O-ringar - Extra säkring

KOMPLETTERA MED

- 1218-01 Påshållare* - 1199-01 Rengöringssats** - Installationsmaterial***




* Påshållaren underlättar användning av CINDI® family genom att säkerställa att engångspåsarna finns lättillgängliga vid besöket.



** Rengöringssatsen innehåller allt du behöver för att hålla förbränningstoiletten ren och fräsch samt säkerställa funktion över tid.

INSTALLATION

För att uppnå en god förbränning är det viktigt att CINDI® family installeras korrekt, enligt den medföljande installationsanvisningen. Det finns tre alternativa installationer, samtliga kräver att minst en av väggarna i utrymmet är en yttervägg, välj det alternativ som passar dina förutsättningar. *Vi rekommenderar att det finns en separat jordfelsbrytare installerad.*



⚡ Friskluftsventil monterar på yttervägg! Om den placeras direkt bakom toaletten, under frånluftsroret, min Ø110 mm. Om den placeras någon annanstans på väggen min Ø160 mm.

Vid installation enligt alternativ 1 eller 2 ska avståndet mellan toalettens bakkant och innervägg vara 100 mm. Vid installation enligt alternativ 3 medför långböjen att avståndet ökar till ca. 300 mm.


*** Detta behöver du

Alternativ 1 & 2:
- 1181-01 Ventilationsatts
Förbränningstoilet

Alternativ 3:
- 1181-01 Ventilationsatts
Förbränningstoilet
- 1092-01 Takstos (Tegel/papptak)



Ventilationsattsens innehåller:
- 4 meter rör (4x1m) - 2 st böjar 45°
- 3 st skarvrör - Vägghästen - Silikon
- Friskluftsventil 150x150 mm



TEKNISK INFORMATION

CINDI® FAMILY	Material	Innerbehållare	Spänning/ totaleffekt	Energiförbr.	Elanslutning	Ljudn. fläkt Max belast.	Förp. strl./vikt
	Återvinningsbar ABS, antibakt. Vitlackerad galvaniserad plåt.	Innerdel: Rostfri plåt Asklåda: Syrafast plåt	230 V, 1,8 kW 10 amp. säkring	0,4-17 kWh/besök	Sladd 2,5 m med jordad stickpropp	Ca 55 dB(A) 150 kg	L77 B:46 H:73 cm 42 kg

Anslutningar:

Ventilation ut: Ø110 mm


Ventilation in: Ø110/160 mm beroende på position (OBS! Extern ej anslutet till toaletten)

Garanti 3 år

The 3-year warranty does not include wear parts. These have an individual warranty period. Element 1 year, ash pan 2 years, thermo coupling 2 years.



Alla våra elektriska produkter är CE märkta. Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, www.separett.com



Separett®
Waterless toilets